REMACHADORA DE TUERCAS NEUMÁTICA

Cód. 110704

Herramienta neumática de fácil uso para instalación de tuercas remachables. Todos los modelos de esta herramienta ofrecen diferentes rangos de instalación para varias medidas de tuercas, dependiendo también de la boquilla usada.

VENTAJAS

- Liviana y de fácil uso.
- Instalación sin necesidad de graduación.
- Material liviano y durable.
- Sistema Neumático.
- Tracción por tornillo allen



MATERIAL

Carcaza de aluminio anodizado
Gatillo plástico

DIMENSIONES

Medidas: 190 x 150 x 60mm
Peso: 1.5 Kg

HERRAMIENTA	ROSCA	VELOCIDAD	CONSUMO	PRESIÓN
1133-802	M5 - 3/16″ M6 - 1/4″	1500 RPM	1.0.14m³/min5	100 PSI
1133-803	M6 - 1/4″ M8 - 5/16″	600 RPM	0.14m³/min	100 PSI
1133-804	M8 - 5/16″ M10 - 3/8″	400 RPM	0.14m³/min	100 PSI
1133-808	M10 - 3/8″ M12 - 1/2″	280RPM	0.14m³/min	100 PSI

DATOS TÉCNICOS

Recorrido (máx.): 7mm
Cadencia de aplicación: hasta 10 tuercas por minuto
Capacidad de instalación:802 - M5 (3/16″) a M6 (1/4″)
803 - M6 (1/4″) a M8 (5/16″)
804 - M8 (5/16″) a M10 (3/8″)
808 - M10 (3/8″) a M12 (1/2″)
Fuerza de Tracción (máx): 15 000N
Funcionamiento: Sistema neumático.
Tamaño de la Manguera: 3/8 Diámetro Interno
Entrada de aire: 1/4" NPT
Gatillo opera la herramienta
Funciones: Roscado, Remachado y Desenroscado

Se recomienda efectuar mantenimiento preventivo de la unidad cada 6 meses

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.